



### Especificaciones técnicas:

- Sello mecánico con fuelle de goma.
- Muelle simple cónico.
- Sentido de rotación independiente.
- No equilibrado.

### Límites operativos:

- Presión: 6 kgs/cm<sup>2</sup>.
- Velocidad: 10 m/s.
- Temperatura: - 15°C a + 150°C.

\*Valores variables dependiendo de: Ø eje, presión, velocidad, temperatura y producto.

### Materiales:

- Pista de roce rotativa: grafito, carburo de silicio, carburo de tungsteno.
- Pista de roce estacionaria: cerámica, carburo de silicio, carburo de tungsteno.
- Elastómero: NBR, EPDM, VITÓN.
- Partes metálicas: AISI 316.

### Posibles combinaciones de estacionarias:

- Tipo-T

### Compatibilidad de materiales:

Rot. \ Est.	Grafito	Cerámica	Inoxidable	Silicio	Tungsteno
Grafito	●	●	●	●	●
Cerámica	●	●	●	●	●
Inoxidable	●	●	●	●	●
Silicio	●	●	●	●	●
Tungsteno	●	●	●	●	●

● Compatible      ● No compatible

Rotativa Tipo-T			
Modelo	Ø eje	D1	L1
T-6	6	18.0	8.5
T-7	7	18.0	11.0
T-8	8	24.0	11.0
T-10	10	24.0	11.0
T-11	11	24.0	11.0
T-12A	12	24.0	13.0
T-12B	12	32.0	13.0
T-13	13	24.0	13.0
T-14A	14	32.0	13.0
T-14B	14	35.0	13.0
T-14C	14	27.5	13.0
T-15A	15	32.0	13.0
T-15B	15	35.0	13.0
T-15C	15	27.5	13.0
T-15M	15	39.0	13.0
T-16A	16	32.0	13.0
T-16B	16	39.0	13.0
T-16C	16	35.0	13.0
T-17	17	39.0	13.0
T-18	18	39.0	13.0
T-19	19	39.0	13.0
T-20A	20	39.0	13.0
T-20B	20	42.0	13.0
T-22	22	42.0	13.0
T-23	23	47.0	14.0
T-24	24	47.0	14.0
T-25A	25	42.0	14.0
T-25	25	47.0	14.0
T-26	26	47.0	14.0
T-27	27	47.0	14.0
T-28	28	54.0	15.0
T-30	30	54.0	15.0
T-32	32	54.0	15.0
T-35	35	60.0	16.0
T-38	38	65.0	18.0
T-40	40	65.0	18.0
T-45	45	70.0	20.0
T-50	50	85.0	23.0
T-55	55	85.0	23.0
T-60	60	105.0	30.0
T-65	65	105.0	30.0
T-70	70	105.0	32.0

Estacionaria Tipo-T			
Modelo	Ø eje	D2	L2
T-6	10	22.0	4.0
T-7	8	26.0	5.8
T-8	11	26.0	8.0
T-10S	13	26.0	5.5
T-12A	13	26.0	8.0
T-12B	14	35.0	8.0
T-13	14	36.0	8.0
T-13S	14	36.0	5.5
T-14A	17	35.0	8.0
T-14B	17	38.0	8.0
T-14C	17	30.0	8.0
T-14M	17	28.5	5.5
T-15A	17	29.5	8.0
T-15D	17	30.0	4.0
T-15C	17	30.0	8.8
T-15M	17	28.5	8.0
T-16S	18	42.0	8.0
T-16D	21	38.0	8.0
T-14B	17	38.0	8.0
T-17N	18	38.0	8.0
T-20A	21	42.0	8.0
T-20D	21	45.0	10.0
T-20S	23.5	45.0	10.0
T-22	26	45.0	10.0
T-25	27	50.0	10.0
T-25C	26	39.5	8.0
T-27	28	50.0	10.0
T-28	33	57.0	10.0
T-38M	41	68.0	10.0
T-35	37	63.0	12.0
T-38	42	68.0	12.0
T-40M	43	68.0	12.0
T-45	47	73.0	12.0
T-50	52	88.0	15.0
T-55	60	88.0	15.0
T-60	67	110.0	15.0
T-60M	61	110.0	15.0
T-70	72	110.0	15.0

\*Cota de montaje (L).

\*Medidas en milímetros.

\*Los componentes y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

\*Otras medidas se suministran bajo pedido.