



Descripción:

Empaquetadura trenzada con hilos de lino de primera calidad y lubricada con PTFE concentrado y un lubricante de rodaje.

Propiedades:

- Empaquetadura ideal para utilizar en bombas que requieran la resistencia a lodos, limo y arena.

Aplicaciones:

- Recomendada en aplicaciones dinámicas, como bombas centrífugas y alternativas.
- Utilizada en el sector naval, minería, tratamiento de aguas, agricultura, papeleras e industria en general.
- Utilizada con productos químicos no excesivamente corrosivos como el aceite, las grasas, el agua y solventes débiles y combustibles.

Sección	Kgs/Caja	Mts/Caja
mm	Kgs	Mts
4	1.50	60.00
5	1.50	37.50
6	1.50	27.20
6.5 (1/4")	1.50	21.42
8	2.50	25.00
9.5 (3/8")	2.50	19.64
10	2.50	15.62
11	2.50	12.82
12	2.50	10.86
12.5 (1/2")	2.50	9.60
16	5.00	12.19
18	5.00	9.61
19	5.00	8.62
19.1 (3/4")	5.00	8.62
20	5.00	7.81
22	5.00	6.45
25	5.00	5.00

*Medidas en milímetros.

*Otras medidas se suministran bajo pedido.

*Metros aproximados.

Límites operativos:

	Temperatura (°C)	Presión (Bars)	Velocidad (m/s)	pH
Bomba centrífuga	-50 / 120	15	8	5 - 10
Válvula	-50 / 120	-	-	5 - 10
Bomba alternativa	-50 / 120	30	2	5 - 10