



Descripción:

Empaquetadura trenzada en diagonal con cinta de grafito puro expandido e inserción de filamentos de Inconel®. Tratada con inhibidores de corrosión.

Propiedades:

- Auto lubricante y muy flexible, por lo que aumenta considerablemente su durabilidad.
- Especialmente diseñada para bombas de alta velocidad, con una gran disipación de la temperatura.
- De fácil instalación, posee las mismas propiedades que los anillos preformados de grafito puro.

Aplicaciones:

- Indicada para válvulas a altas presiones.
- Indicada para industria petroquímica, química y de proceso.
- Aplicable en agua, vapor sobrecalentado, ácidos, lejía...

Sección	Kgs/Caja	Mts/Caja
mm	Kgs	Mts
4	1.50	75.00
5	1.50	50.00
6	1.50	37.50
6.5 (1/4")	1.50	30.00
8	2.50	33.33
9.5 (3/8")	2.50	21.73
10	2.50	21.73
11	2.50	17.85
12	2.50	13.51
14	2.50	22.22
14.5 (9/16")	5.00	22.00
16	5.00	16.66
18	5.00	16.00
19	5.00	11.11
20	5.00	10.86
22	5.00	9.00
25	5.00	6.94

*Medidas en milímetros.

*Otras medidas se suministran bajo pedido.

*Metros aproximados.

Límites operativos:

	Temperatura (°C)	Presión (Bars)	Velocidad (m/s)	pH
Bomba centrífuga	-200 / 650	30	20	0 – 14
Válvula	-200 / 650	-	-	0 – 14
Bomba alternativa	-200 / 650	250	3	0 – 14