



Descripción:

Empaquetadura trenzada en diagonal, fabricada con filamentos de fibra continua de para-aramida impregnadas con PTFE y un lubricante inerte.

Propiedades:

- Muy resistente a la presión, abrasión y altas temperaturas.
- Bajo coeficiente de fricción, indicada para disipar el calor que se produce en las bombas centrífugas.

Aplicaciones:

- Indicada para bombas centrífugas, alternativas y mezcladoras.
- Apta para trabajar con productos solventes, ácidos ligeros, aceites y vapor.
- Empaquetadura especialmente indicada para la industria alimentaria, farmacéutica, azucarera, papelera, depuradora, química, petroquímica y central eléctrica.

Sección mm	Kgs/Caja Kgs	Mts/Caja Mts
4	1.50	75.00
5	1.50	42.85
6	1.50	30.00
6.5 (1/4")	1.50	25.00
8	2.50	26.31
9.5 (3/8")	2.50	17.24
10	2.50	17.24
11	2.50	14.28
12	2.50	11.90
12.5 (1/2")	2.50	10.63
14	5.00	17.54
16	5.00	13.51
18	5.00	10.63
20	5.00	8.62
22	5.00	7.14
25	5.00	5.55

*Medidas en milímetros.

*Otras medidas se suministran bajo pedido.

*Metros aproximados.

Límites operativos:

	Temperatura (°C)	Presión (Bars)	Velocidad (m/s)	pH
Bomba centrífuga	-100 / 280	30	20	3 – 12
Válvula	-100 / 280	-	-	3 – 12
Bomba alternativa	-100 / 280	100	2	3 – 12