



Descripción:

Empaquetadura trenzada en diagonal con hilos de grafito puro reforzados en el trenzado con carbón y con cantos de fibras aramídicas y lubricante de rodaje.

Propiedades:

- Empaquetadura diseñada para abrasivos, altas presiones y para ejes en mal estado.
- Recomendada para aplicación en bombas centrífugas, alternativas, agitadores, pulpers, etc.
- Exenta de lubricantes de silicona.
- Buena resistencia química y mecánica.
- Color negro y cantos color cobre.

Sección	Kgs/Caja	Mts/Caja
mm	Kgs	Mts
4	1.50	60.00
6	1.50	37.50
8	1.50	27.27
10	1.50	21.42
12	2.50	25.00
14	2.50	19.64
16	2.50	15.62
18	2.50	10.86
19	2.50	9.61
20	5.00	15.87
22	5.00	17.50
25	5.00	12.19

*Medidas en milímetros.

*Otras medidas se suministran bajo pedido.

*Metros aproximados.

Aplicaciones:

- Utilizada en el sector papelerero, químico e industria en general.

Límites operativos:

	Temperatura (°C)	Presión (Bars)	Velocidad (m/s)	pH
Bomba centrífuga	-100 / 280	200	20	1 – 12
Válvula	-100 / 280	350	1.5	1 – 12
Bomba alternativa	-100 / 280	250	3	1 – 12