



Especificaciones técnicas:

- Sello mecánico con tórica.
- Muelle ballesta y multimuelle.
- Sentido de rotación independiente.
- No equilibrado para exterior.

Límites operativos:

- Presión: 12kgs/cm² – Presión exterior: 3kgs/cm².
- Velocidad: 15m/s.
- Temperatura: -15 °C a +200 °C.

*Valores variables dependiendo de: \varnothing eje, presión, velocidad, temperatura y producto.

$\varnothing d$	D	L
25	40.0	21.0
28	43.0	23.0
30	45.0	23.0
32	47.0	23.0
35	49.0	23.0
45	61.0	23.0
50	65.0	23.0

*Medidas en milímetros.

*Los componentes y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

*Otras medidas se suministran bajo pedido.

Materiales:

- Anillo móvil: Inox, carburo de tungsteno, carburo de silicio.
- Elastómero: NBR, EPDM, VITÓN, FEP, FFKM, KALREZ®, CHEMRAZ®, etc.

Posibles combinaciones de estacionarias:

- Tipo-33
- Din Corto Tórica
- Din Corto "L"
- Din Largo
- CE
- Italiana
- G-4
- G-6
- G-9
- G-16

Compatibilidad de materiales:

Rot. Est.	Grafito	Cerámica	Inoxidable	Silicio	Tungsteno
Grafito	●	●	●	●	●
Cerámica	●	●	●	●	●
Inoxidable	●	●	●	●	●
Silicio	●	●	●	●	●
Tungsteno	●	●	●	●	●

● Compatible

● No compatible